

# 18 VOLT

## AUTOMATICKÁ ZÁVORA RBLO-X

Pro ramena do 4 m

### 800RBLO-X P/L

Stejnoseměrná automatická závara, skříň z lakované oceli, pro eliptické rameno do 4m, elektronická řídicí jednotka s přijímačem a nabíječem baterií součástí. Rameno a LED osvětlení ramene na objednávání.

### 800RBLO-IX P/L

Stejnoseměrná automatická závara, nerezová skříň pro eliptické rameno do 4m, elektronická řídicí jednotka s přijímačem a nabíječem baterií součástí. Rameno a LED osvětlení ramene na přibojednání.

#### Funkce:

- privátní i komerční použití
- pro ramena do 4 m
- optický enkodér

#### Výhody:

- vhodné pro ntenzivní provoz
- rychlé otevření
- ideální pro rušné provozy a parkoviště
- fotobuňky i lampu je možné namontovat přímo na skříň závory

#### Technický popis

	RBLO-X / RBLO-IX
Napájení	230 Vac (50-60 Hz)
Napájení motoru	18 Vdc
Absorbce	1 A
Výkon	250 W
Rychlost otvírání 90°	2,2 s
Zatížení	100 %
Kroutící moment	150 Nm
Operační teplota	-20°C + +55°C
Stupeň krytí	IP 54
Max.délka křídla brány	4 m
Typ řídicí jednotky	K206MA



Jednoduše ovladatelné manuální odblokování odblokovacím klíčem.



#### Schéma zapojení



#### 4m 5m 5m 6m 7m

#### Poradce pro výběr a kombinace ramen a příslušenství

U všech ramen je možná instalace ochranné gumové lišty (800PG4-800PG8), LED světel (800LA4-800LA8), sklopné podpěry ramene (800FPL) a spodní hliníkové zastěrky (800GA2).

## Příslušenství



M-06000B3000  
Pružina – drát Ø 4,2 mm, zatížení 50 kg (světle zelená)



M-060B3060FP  
Pružina – drát Ø 6,2 mm, zatížení 135 kg (modrá)

800AE4  
Eliptické, bíle lakované rameno 4 m. LED osvětlení a gumová krycí lišta k objednání zvlášť

800LA4  
LED osvětlení pro eliptická ramena

800PG8  
4 m gumové krycí lišty pro eliptická ramena

800CPRBL  
Základová deska (RBLO/RBLO-X)

800AT  
Podpěra ramene

900TOWERF  
Standardní montážní sloupek pro jednu fotobuňku, lakovaný hliník, 49 cm

900OPTIC  
Pár fotobuněk

900LAMP4  
Lampa 12 V (RBLO)

800XABTSE **NEW**  
Kloub pro eliptická ramena

800XSFA **NEW**  
Vylamovací úchyt pro rameno



M-0600000028  
Pružina – drát Ø 5,2 mm, zatížení 90 kg (zelená)



M-060CITY0FP  
Pružina – drát Ø 7 mm, zatížení 155 kg (červená)



M-060LUXE000  
Pružina – drát Ø 9 mm, zatížení 335 kg (žlutá)

800AE3  
Eliptické, bíle lakované rameno 3 m. LED osvětlení a gumová krycí lišta k objednání zvlášť

800AE2  
Eliptické, bíle lakované rameno 2 m. LED osvětlení a gumová krycí lišta k objednání zvlášť

200BATT  
Záložní baterie 12 V, 7,2 Ah s kabelem

300SA1  
Detektor indukčních smyček

900T-COMM  
Rozhraní pro propojení dvou řídicích jednotek pro provoz v režimu Master/Slave. Aktivace programátorem TAUPROG, pouze pro RBLO

250SM126 **NEW**  
Paměťová karta pro 126 radiových kódů

250SM254 **NEW**  
Paměťová karta pro 254 radiových kódů

250SM1022 **NEW**  
Paměťová karta pro 1022 radiových kódů



RBLO-X

Pravá verze



Levá verze



PRUŽINY	A)	M-06000B3000 (Ø 4,2 mm) Barva: světle zelená RAL 6019	D)*	M-060CITY0FP (Ø 7 mm) Barva: červená RAL 3000
	C)	M-0600000028 (Ø 5,2 mm) Barva: zelená RAL 6002	E)	M-060LUXE000 (Ø 9 mm) Barva: žlutá RAL 1004
	B)	M-060B3060FP (Ø 6,2 mm) Barva: modrá RAL 5003		

\* Závara RBLO-X je standardně dodávána s pružinou „D“ (M-060CITY0FP) pro ramena do 4 m. Pro jiné délky či montáže dalšího zařízení objednávejte pružiny dle tabulky výše. Mějte prosím na vědomí, že v porovnání s délkou ramene je zahrazený průjezd o 260 mm kratší.